



ChemSol Group S.R.L.

Șoseaua Ghimbavului nr. 46, Cristian,
Jud. Brașov, România, C.P. 507055
Tel: +(40)742.341.517
URL: www.pro-x.ro
e-mail: info@chemsol.ro

Conform S. F. nr. 9 Rev. 1/2020

© Copyright – ChemSol Group SRL
Toate drepturile rezervate.

CARBON X

SOLUȚIE CURĂȚARE FILTRU PARTICULE EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL



- Pentru curățarea filtrelor de particule, galeriilor de admisie și intercooler.
- Penetreează, emulsionează și înlătură rapid depunerile de carbon

CARBON X este un produs concentrat, pentru curățarea filtrelor de particule, galeriilor de admisie și intercooler. Formula avansată penetreează, emulsionează și înlătură rapid depunerile de carbon, funingine și reziduurile arse de pe suprafețe.

MOD DE UTILIZARE:

Soluția concentrată se va dilua în prealabil cu apă caldă (40-50°C) în raport de 1:1-1:5, în funcție de gradul depunerilor ce trebuie înlăturate. Pentru curățarea filtrului de particule prin imersie / umplere, lăsați soluția să acționeze 1-2 ore, după care eliminați depunerile rămase cu jet de apă sau aer, la presiune înaltă, în direcție opusă față de sensul de circulație a gazelor. Pentru curățarea altor suprafețe lavabile contaminate, pulverizați produsul în diluția menționată mai sus și lăsați să acționeze 3-5 minute, timp în care puteți agita cu o perie, după care se clătește cu jet de apă (recomandat 60-80 bar). Repetați procesul dacă este nevoie. Verificați compatibilitatea produsului cu suprafețele ce trebuie curățate.

COMPOZIȚIE:

Amestec tensioactivi, solvenți, agenți de complexare, apă demineralizată.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

În recipientul original închis etanș, în spații ferite de îngheț și expunere directă la soare. Pentru recomandări suplimentare contactați distribuitorul zonal.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE:

Aspect:	Lichid limpede, omogen	AMBALAJ / Kg.	COD PRODUS
Culoare:	Gălbui	HDPE 11 Kg	CS-425-11
Densitate la 20°C, gr/cm ³ :	1,073 ± 0,5	HDPE 22 Kg	CS-425-22
pH la 20°C:	12 ± 0,5	HDPE 27 Kg	CS-425-27
Termen Valabilitate:	24 luni		

PRECAUȚII:



PERICOL

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P280 - Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a feței/imbrăcăminte de protecție/incălțăminte de protecție. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă. P303+P361+P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul) - Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 – Aruncați conținutul / recipientul conform legislației în vigoare referitoare la tratarea reziduurilor și ambalajelor.

UFI: MW40-T0UU-X000-H4R1

IMPORTANT:

Informațiile prezentate în aceasta Fișă Tehnică, reflectă cel mai bun efort la nivelul experienței și cunoștințelor noastre în domeniu, la momentul întocmirii documentului și sunt bazate pe surse și informații furnizate de producătorii materiilor prime, publicații tehnice în domeniu și teste de laborator. Responsabilitatea folosirii acestui produs în scopul destinat cade asupra utilizatorului.

Este interzisă modificarea sau distruibuirea către terți a acestui document fără acordul scris al proprietarului de drept.

ChemSol Group SRL își rezervă dreptul de a face modificări neanunțate în informațiile de mai sus. Pentru varianta cea mai recentă a acestui document contactați un reprezentant ChemSol Group sau distribuitorul zonal.